Click-Torque Lock A 6 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, con attacco per inserti da ¼'' (1/4"), 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



EAN/SE:	4013288233653	**Dimensione:**	330x50x50 mm
Parte No.:	05075694001	**Peso:**	592 g
Articolo no.:	Click-Torque Lock A 6 R/L	**Paese di origine:**	TW
		Tariffa doganale no.:	82041100

- Per senso destrorso e sinistroso
- Funzione Torque Lock: La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare viti e bulloni
- Con attacco per inserti da ¼'' per serraggio destrorso e sinistrorso
- Extra click: impostazione della coppia udibile e tattile
- La chiave dinamometrica emette uno scatto udibile e tattile
- Campo di impostazione: 2.5-25 Nm; precisione ± 4% secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Chiave dinamometrica regolabile per operazioni di coppia controllata in senso orario e antiorario. Con lama passante esagonale per inserti da 1/4" (gli inserti possono essere inseriti da entrambi i lati della chiave dinamometrica). Adatta anche per bussole da 1/4" con l'adattatore 870/1 (05136000001). La funzione di coppia può essere disattivata (funzione Torque Lock), così che lo strumento possa essere utilizzato anche per allentare. Facile impostazione e memorizzazione del valore predefinito. I click udibili e tattili quando si raggiungono i valori della scala facilitano l'impostazione sicura del valore di coppia desiderato. Il robusto meccanismo di rilascio garantisce un segnale di rilascio udibile e tattile chiaramente percepibile quando si raggiunge il valore di coppia impostato. Cricchetto reversibile a denti fini con 45 denti. Precisione di ±4 % secondo la norma DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Click-Torque Lock A 6 R/L Chiave dinamometrica regolabile, funzione Torque Lock, con attacco per inserti da ¼'' (1/4"), 2.5-25 Nm, 1/4" x 2.5-25 Nm



Click-Torque A 6

Per inserti da 1/4"



L'inserimento continuo degli inserti (gli inserti possono essere inseriti da entrambi i lati della chiave dinamometrica) è adatto per tutti gli inserti da 1/4" secondo la norma ISO 1173.

Funzione Torque Lock



La funzione di coppia può essere disattivata in modo che la chiave possa essere utilizzata anche per allentare.

Esatto



La precisione è ±4 % secondo DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Semplice e sicuro



Facile regolazione e bloccaggio del valore di coppia desiderato; leggibile su scala principale e secondaria.

Facile regolazione



Con click sensitivo e sonoro al raggiungimento del valore di scala.

Meccanismo di scatto



Al raggiungimento del valore di coppia impostato, la chiave attiva un chiaro segnale di scatto sia udibile che percepibile al tatto.

Ulteriori varianti di questa famiglia di prodotti:

	inch	Nm	Nm	lbf. ft.	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch	inch	inch	inch
05075694001	1/4"	1	2.5-25	1-18	299	123	42	26	11,75	11 49/64"	4 53/64"	1 41/64"	1 1/64"	29/64"

Nesso
https://www.wera.de/it/05075694001

Wera - Click-Torque Lock A 6 R/L
05075694001 - 4013288233653

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de