



Principal

Gama de producto	Modicon M241
Tipo de producto o componente	Cartucho de entrada analógica
Aplicación específica de producto	Aplicaciones de elevación
Compatibilidad del producto	Modicon M241C ((*))
Número de entrada analógica	2

Complementario

Tipo de entrada analógica	Corriente 4...20 mA Corriente 0...20 mA Tensión 0...10 V
Resolución de entrada analógica	16 bits
Clip-en las cubiertas	1 mV tensión 0...10 V 2 µA corriente 0...20 mA 2 µA corriente 4...20 mA
Duración de muestreo	10 ms
Error de precisión absoluta	+/- 0,2 % de escala completa at 25 °C
Deriva de temperatura	+/- 0.006 %FS/°C
Precisión de repetición	+/- 0.2 %FS
Sin linealidad	+/- 0.05 %FS
Diafonía	80 dB ((*))
Tipo de cable	Pares de cable trenzado apantallado
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	1 1,5 mm ² 1 bornero de resorte con capacidad de sujeción: campo 3.81 mm for inputs and supply ((*))
Maximum cable distance between devices	Pares de cable trenzado apantallado, estado 1 <30 m para entrada
Aislamiento	Entre la entrada y la lógica interna en 500 V corriente continua Sin aislamiento entre las entradas
Límites tensión alimentación	20,4...28,8 V
Señalizaciones en local	PWR, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
Altura	50 mm
Profundidad	21 mm
Ancho	34 mm
Peso del producto	0,055 kg
Sobrecarga continua admitida	40 mA, tipo entrad análoga: corriente 30 V, tipo entrad análoga: tensión
Tapa de conexiones trasero	<= 250 Ohm corriente >= 1 MOhm tensión

Entorno

Inmunidad a microcortes	10 ms
-------------------------	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	3,0 cm
Paquete 1 Peso	74,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	400
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	29,7 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----