

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Klippon® EBx HS Edelstahlgehäuse, bei denen der Deckel mit Scharnieren und Schrauben befestigt ist, werden als hochwertige Produkte mit führenden Leistungsmerkmalen für Gefahrenbereiche in der Ölverarbeitung und Chemieindustrie angeboten. Sie sind nach internationalen Standards wie ATEX und IECEx zertifiziert und zugelassen.

| Ausfuehrung | Klippon EBx HS (Essential Box Ex - Hinge Screw), Leergehäuse, Höhe: 400 mm, Breite: 400 mm, Tiefe: 200 mm, Flanschplatten: unten, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), gebürstet, silber |
|-----------------|---|
| BestNr. | <u>8000071021</u> |
| Art | KEBXHS404020S4B1 AK |
| GTIN (EAN) | 4064675385011 |
| VPE | 1 Stück |
| Lokales Produkt | nur in bestimmten Ländern verfügbar |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Allgemeine Bestelldaten | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|--|
| Lokales Produkt | nur in bestimmten Ländern | | |
| Loraics i Todukt | verfügbar | | |
| Abmessungen und Gewich | te | | |
| | | | |
| Tiefe | 200 mm | Tiefe (inch) | 7,874 inch |
| Höhe | 400 mm | Höhe (inch) | 15,748 inch |
| Breite | 400 mm | Breite (inch) | 15,748 inch |
| Befestigungsmaß Höhe | 360 mm | Befestigungsmaß Breite | 360 mm |
| Nettogewicht | 9.725 g | | |
| Temperaturen | | | |
| Betriebstemperatur | -55 °C135 °C | | |
| Allgemeine Angaben | | | |
| | | | |
| Anzahl Deckelschrauben | 2 | Betriebstemperatur, max. | 135 °C |
| Betriebstemperatur, min. | -55 °C | Deckel | Ja |
| Deckelbefestigung | M6 Sechskantschlitz- schrauben SW10 + Schar- niere | Dichtungsmaterial | Silikon (Deckel + Flansche |
| Drehmoment Deckelschrauben | 2,5 Nm | Einbaubefestigung | 4,6 oder 9 Stehbolzen M6 Innengewinde |
| Einsatzgebiete | Chemische Industrie, Ex- plosionsgefährdete Berei- che, Öl- und Gasindustrie, Onshore, Prozessindustrie, Gebäudetechnik, Maschi- nenbau, Verpackungsin- dustrie | Flanschplatte | Ja |
| Flanschplatten | unten | Flanschplattenbefestigung | M6 Sechskantschrauben mit 10 mm Schlüsselweite |
| Gehäusebefestigung | 4 oder 6, M6 Sackloch- gewindebohrung auf der Rückseite; optional über zusätzliche Befestigungsfü- ße | Materialstärke | 1,5 mm |
| Materialstärke Deckel | 1,5 mm | Materialstärke Flansch | 3 mm |
| Normen | EN 60079-0, IEC 60079-0, EN 60079-7, IEC 60079-7, EN 60079-11, IEC 60079-11, EN 60079-31, IEC 60079-31 | Oberfläche | gebürstet |
| Position PE Bolzen | Gehäuseseite C | Schlagfestigkeit | 7 J ATEX-Version, 10 J Standardversion |
| Schlüsselweite | 10 mm | Schutzart | IP66 |
| Schutzart (UL) | Type 1, Type 4, Type 4X | Werkstoff | Edelstahl 1.4404 (316 L) |
| Zugangsöffnung Breite | 343,6 mm | Zugangsöffnung Höhe | 349,6 mm |
| max. Zuladung | 16 kg | Öffnungswinkel Deckel | 125° |
| Bestückung horizontal | | | |
| WDU 10 / ZDU 10 | 4,20 | WDU 16 / 7DU 10 | 4,25 |
| WDU 10 / ZDU 10 | 4x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x25 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x61 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x18 |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Best | ückun | a ver | tikal |
|------|---------|-------|-------------|
| | .uoitui | 9 | · · · · · · |

| WDU 10 / ZDU 10 | 4x30 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x25 | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|--|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x61 | WDU 35 / ZDU 35 | 4x18 | |
| WDU 4 / ZDU 4 | 4x51 | WDU 6 / ZDU 6 | 4x38 | |

Erdung Gehäuse

| Erdung Gehäuse intern | angeschweißter M6 Edel- |
|-----------------------|----------------------------|
| 3 | stahlerdungsbolzen im Ge- |
| | häuseunterteil und -deckel |

Verschraubungen links

| M12 | 140 | M16 | 87 |
|-----|-----|-----|----|
| M20 | 58 | M25 | 36 |
| M32 | 21 | M40 | 11 |
| M50 | 8 | M63 | 3 |
| M75 | 3 | | |

Verschraubungen oben / unten

| M12 | 137 | M16 | 73 |
|-----|-----|-----|----|
| M20 | 46 | M25 | 27 |
| M32 | 14 | M40 | 11 |
| M50 | 4 | M63 | 3 |
| M75 | 3 | | |

Verschraubungen rechts

| M12 | 140 | M16 | 87 |
|-----|-----|-----|----|
| M20 | 58 | M25 | 36 |
| M32 | 21 | M40 | 11 |
| M50 | 8 | M63 | 3 |
| M75 | 3 | | |

Zertifikatsnummern Gehäuse

| Konformitätsbescheinigung Nr. (AoC) | DE PS265x 210819 000ISS01 | Konformitätserklärung Nr. (DoC LVD) | DE PS265X 210819 001ISS01 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | 00015501 | | 00118801 |
| Zertifikat-Nr. (ATEX) | IBEXU21ATEX1017X | Zertifikat-Nr. (IECEX) | IECEXIBE21.0006U |
| Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (ATEX) | IBExU 21ATEX 1017 X | Zertifikat-Nr. Klemmenkasten (IECEx) | IECEx IBE 21.0012 |
| Zertifikat-Nr. Klemmkasten (INMETRO) | LMP 21.0602X | Zertifikat-Nr. Leergehäuse (ATEX) | IBExU 21ATEX 1016 U |
| Zertifikat-Nr. Leergehäuse (IECEx) | IECEx IBE 21.0006U | Zertifikat-Nr. Leergehäuse (INMETRO) | LMP 21.0601U |
| Zulassungsumgebung | ATEX, IECEX, INMETRO | | |

Klassifikationen

| ETIM 6.0 | EC002503 | ETIM 7.0 | EC002503 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002503 | ETIM 9.0 | EC002503 |
| ETIM 10.0 | EC002503 | ECLASS 9.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-05-02 | ECLASS 10.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 12.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-05-02 | ECLASS 14.0 | 27-18-05-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-05-02 | | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

| Umwel | tanford | lerungen |
|-------|---------|----------|
|-------|---------|----------|

| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
|-------------------------|-----------------------|
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis All articles with M6 threaded rivet as standard; UL variants with M10 earth bolt on request

Zulassungen

Zulassungen



| Zulassungen MAMID | https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_322323/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319239/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319240/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319260/-T1z1mm-S800/ |
|--------------------------|--|
| ROHS | Konform |
| UL File Number Search | UL Webseite |
| Zertifikat-Nr. (cULusEX) | E223792 |

Downloads

| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdo- | IBEXU21ATEX1017X |
|--|------------------|
| kument | IBEXU21ATEX1016U |

IECExIBE21.0012 IECExIBE21.0006U

UKCA TÜV 22 UKEX 7098 X UKCA TÜV 22 UKEX 7097 U

Attestation of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures - AoC DE PS265x 210819 000ISS01 UKCA Attestation of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures - UKCA DE PS265X 220623

000ISS00

CERTIFICADO LMP 21.0601U KLIPPON EBX CERTIFICADO LMP 21.0602X KLIPPON EBX

EU Declaration of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures LVD - DoC DE PS265X 210819

<u>001ISS01</u>

UKCA Declaration of Conformity - Klippon EBx Empty Enclosures LVD - UKCA DE PS265X 220623

<u>001ISS00</u>

 Engineering-Daten
 CAD data – STEP

 Kataloge
 Calogues in PDF-format




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montageplatten




Montageplatten mit und ohne Lochbild, zur längs und quer Befestigung von Tragschienen oder Bauteilen direkt auf die Montageplatte.

Allgemeine Bestelldaten

| Art | KEB MOPL 4040 S2N H | Ausfuehrung |
|------------|---------------------|---|
| BestNr. | 8000074319 | Klippon EB (Essential Box), Montageplatte, Höhe: 340 mm, Breite: 340 |
| GTIN (EAN) | 4064675425281 | mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (304), unbehandelt, |
| VPE | 1 Stück | silber |
| Art | GFSC M5X10 TX20 SET | Ausfuehrung |
| BestNr. | 1274150000 | Klippon EB (Essential Box), Befestigungsschraube, Höhe: 13.3 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820 | Breite: 8.5 mm, Tiefe: 8.5 mm, Werkstoff: Stahl, verzinkt, verzinkt und |
| VPE | 1 Stück | passiviert, silber |
| Art | KEB MOPL 4040 MSZN | Ausfuehrung |
| BestNr. | 8000074173 | Klippon EB (Essential Box), Montageplatte, Höhe: 340 mm, Breite: 340 |
| GTIN (EAN) | 4064675425182 | mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber |
| VPE | 1 Stück | |

Schlitz-Schraubendreher



VDE-isolierte Schraubendreher zum Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen bis AC 1000 V und DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Geprüfte Sicherheit GS, stückgeprüft. Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.

| Art | SDIS SLIM 1.2X6.5X150 | Ausfuehrung |
|------------|-----------------------|---|
| BestNr. | 2749640000 | Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 6.5 mm, Klingenlänge: 150 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118896381 | Klingenstärke (A): 1.2 mm |
| VPE | 1 Stück | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montagefüße



Durch die zusätzlich erhältlichen Montagefüße können die Gehäuse auch von außerhalb des Gehäuses befestigt werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art KEB MOFT SMALL S4 SET

Best.-Nr. <u>2660200318</u>

GTIN (EAN) 4064675275695

VPE 1 Stück

Austuehrung

Klippon EB (Essential Box), Montagefuß, Höhe: 38 mm, Breite: 55 mm,

Tiefe: 10.5 mm, Werkstoff: Stahl, unbehandelt, silber

Abstandhalter



Edelstahl-Abstandhalter in drei Längen zur Vergrößerung des Abstandes zwischen der Montageplatte oder den Tragschienen und der Gehäuserückwand.

| Art | SP M6 15 MSZN | Ausfuehrung |
|------------|---------------|--|
| BestNr. | 3896100000 | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190857851 | mm, Tiefe: 15 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| VPE | 2 Stück | |
| Art | SP M6 20 MSZN | Ausfuehrung |
| BestNr. | 3896200000 | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850234 | mm, Tiefe: 20 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| VPE | 2 Stück | |
| Art | SP M6 30 MSZN | Ausfuehrung |
| BestNr. | 3896300000 | Klippon EB (Essential Box), Abstandhalter, Höhe: 11.2 mm, Breite: 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190850241 | mm, Tiefe: 30 mm, Werkstoff: Stahl, silber |
| VPE | 2 Stück | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Typenschildhalter



Es gibt eine Vielzahl von Typenschildhaltern, die je nach Bedarf für eine auffällige Darstellung und für zusätzliche Namensschilder geeignet sind.

| Art | TPSDHA KEB 100X25 S4B R | Ausfuehrung |
|------------|-------------------------|---|
| BestNr. | <u>8000075818</u> | Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 25 mm, Breite: |
| GTIN (EAN) | 4064675425632 | 141 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), |
| VPE | 1 Stück | gebürstet, silber |
| Art | TPSDHA KEB 130X50 S4B R | Ausfuehrung |
| BestNr. | <u>8000075816</u> | Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 50 mm, Breite: |
| GTIN (EAN) | 4064675425366 | 171 mm, Tiefe: 16.5 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404 (316 L), |
| VPE | 1 Stück | gebürstet, silber |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Montagematerial



Integrieren, Erweitern und Individualisieren - Die passende Ergänzung für jeden Anwendungsfall

Das durchgängig strukturierte Systemzubehör der neuen Klippon® TB Gehäusereihe ermöglicht eine einfache Anpassung der Gehäuse an die spezifischen Anforderungen der jeweiligen Applikation.

Befestigungsmaterialsets

Für Typenschildhalter, Dokumentenhalter und Regenhauben sind für einfache und schnelle Montage Befestigungsmaterialsets vorgesehen.

Das Label Befestigungs Set – SD ist notwendig für die Installation eines Kunststoff (Trafolyte) Identifikationsoder Typenschildes. Dieses Set ermöglicht es, das Identifikations- oder Typenschildes direkt auf den Gehäusedeckel zu montieren. Dieses Label Befestigung Set ist speziell für diesen Einsatz entwickelt worden. Nur mit diesem Befestigung Set kann sichergestellt werden, dass keine Leckagen im Gehäuse entstehen oder das Schild beschädigt wird.

Das universale Befestigungs Set – TPSD ist entwickelt worden um eine sichere und schnelle Installation von beispielweise Typenschildhaltern, Regenhauben oder Dokumentenhalter zu ermöglichen. Durch den Einsatz dieses Befestigungs Set kann das Risiko von Leckagen verringert oder gar ausgeschlossen werden.

Allgemeine Bestelldaten

Art LKSC M6X8 A2 TX30

Best.-Nr. 2704960000

GTIN (EAN) 4050118753196

VPE 500 Stück

Ausfuehrung

Klippon TB (Terminal Box), Befestigungsset, Höhe: 11.3 mm, Breite: 13.6 mm, Tiefe: 13.6 mm, Werkstoff: Edelstahl, unbehandelt, silber

Dokumentenhalter



Dokumentenhalter zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Dokumenten im Gehäuse.

Allgemeine Bestelldaten

Art DOHA KEB A4 S4B R
Best.-Nr. 8000075809
GTIN (EAN) 4064675425656
VPE 1 Stück

Ausfuehrung

Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 175 mm, Tiefe:

20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, silber



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

| А | rt | DOHA KEB A5 S4B R | Ausfuehrung |
|---|------------|---------------------------------|--|
| В | estNr. | 8000075808 | Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 125 mm, Tiefe: |
| G | STIN (EAN) | 4064675425649 | 20 mm, Werkstoff: Edelstahl 1.4404, silber |
| ٧ | PE | 1 Stück | |
| | | | |
| Α | rt | DOHA KEB A6 S4B R | Ausfuehrung |
| | | DOHA KEB A6 S4B R 8000075807 | Ausfuehrung Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 95 mm, Tiefe: 20 |
| В | lestNr. | | · · |
| B | lestNr. | <u>8000075807</u> | Klippon EB (Essential Box), Gehäuse, genietet, Höhe: 95 mm, Tiefe: 20 |