



Hoofd

Range of product	Canalis
Product name	KS
Product or component type	Beugel
Compatibiliteit product	KS
Bevestigingseenheid montage	Vloermontage
Maximale belasting	70 kg
Quantity per set	Set van 10

Complementair

Categorie toebehoren	Fixatie toebehoren
le nominale operationele stroom	1000,0 A
Net weight	700 g

Omgeving

Standards	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-----------	----------------------------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,000 cm
Package 1 Width	43,500 cm
Package 1 Length	14,200 cm
Package 1 Weight	255,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 cm
Package 2 Width	43,500 cm
Package 2 Length	43,000 cm
Package 2 Weight	2,738 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	360
Package 3 Height	61,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	104,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------