



Hoofd

Range of product	Harmony XAP
Product or component type	Leeg besturingsstation zonder scharnieren
Device short name	XAPA
Bestemming product	Voor besturings- en signaleringseenheden Ø 22 mm
Afmetingen voorplaat product	85 x 146 mm
Bruikbare diepte	83 mm
Aantal uitsnijdingen	4 uitsnijdingen
Kleur behuizingsbasis	Grijs
Kleur deksel	Grijs
Materiaal	Met glas versterkt polyester
Ingang kabel	Niet doorboord
Montage apparaat	Verzonken
IP beschermingsgraad	IP65 conform aan IEC 60529 IP69 conform aan NF C 20-010 IP69K
Weerstand chemische producten	Uiterst bestendig tegen zuren Uiterst bestendig tegen alle oplosmiddelen Uiterst bestendig tegen basen Uiterst bestendig tegen dieselolie Uiterst bestendig tegen minerale zouten Uiterst bestendig tegen olie en vet Uiterst bestendig tegen benzine Uiterst bestendig tegen zeewater

Complementair

Aantal verticale rijen	2
Vlamvertraging	M3 conform aan CSTB VO conform aan UL 94
Net weight	0,47 kg

Omgeving

Beschermende behandeling	TH TC
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-40...70 °C
Overvoltage category	Klasse II conform aan IEC 60536 Klasse II conform aan NF C 20-030
Vuurbestendigheid	850 °C conform aan NF C 20-455 960 °C conform aan IEC 92

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	13,000 cm
Package 1 Width	9,000 cm
Package 1 Length	15,700 cm
Package 1 Weight	493,000 g

Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	6,497 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	96
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	61,532 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------