

# CRICKET+ 15 A/M

Código 3108366



## Description

Serie de luminarias empotrables a tierra de profundidad reducida en clase I, constituidos por:

- Cuerpo de aluminio fundido bajo presión anodizado y pintado de color negro
- Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado
- Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz
- Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico
- Anillo de cierre de aluminio fundido bajo presión pintado
- Disipador térmico de aluminio
- Sistema hermético de conexión a la red WATER STOP
- Disponible como accesorio contracaja en tecnopolímero equipada con barras de refuerzo para garantizar la transitabilidad y facilitar el flujo del agua mediante el sistema WATER DRAIN
- Tornillos de anclaje de acero inoxidable
- Las luminarias, puesto que se instalan en el suelo, están sometidas, a duros esfuerzos. Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad es necesario que la instalación sea llevada a cabo de manera profesional, por personal cualificado y respetando las instrucciones de montaje
- Las luminarias no deben ser instaladas en zonas hundidas
- Sistema de fijación a la caja que permite una instalación segura y sin problemas incluso cuando el pozo no está enterrado a ras del pavimento

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty>

Datos de producto

|             |          |             |          |
|-------------|----------|-------------|----------|
| Grupo ETIM: | EG000027 | Clase ETIM: | EC000758 |
|-------------|----------|-------------|----------|

Información general

|                                    |                                       |                           |       |
|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-------|
| Portalámpara:                      | LED                                   | Fuente de luz:            | LED   |
| Flujo lumen nominal [lm]:          | 1300                                  | Flujo lumen real [lm]:    | 671   |
| Potencia de luminaria [W]:         | 14 W                                  | Eficacia luminosa [lm/W]: | 48    |
| CRI:                               | 80                                    | Temperatura de color [K]: | 3000  |
| Color / Acabado:                   | AN-g6 / Antracita metalizado / Rugoso | Grado de protección IP:   | IP67  |
| Impact resistance / impact energy: | IK09 15J xx7                          | Clase de protección:      | I     |
| Óptica:                            | A5/M - Asimétrica media               | Peso neto [kg]:           | 2.904 |
| Diámetro global [mm]:              | 190                                   | Altura global [mm]:       | 148   |

Características mecánicas

|                                |                          |                                   |          |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
| Forma:                         | Redondo 150 ≤ x ≤ 300 mm | Material de la carcasa:           | Aluminio |
| Material del difusor:          | Vidrio                   | Test del hilo incandescente [°C]: | 650 °C   |
| Carga dinámica [kg]:           | 6000                     | Velocidad [km/h]:                 | 30       |
| Carga estática [kg]:           | 2000                     | Carga de corte [kN]:              | 5        |
| Resistencia a la torsión [Nm]: | 50                       |                                   |          |

Características eléctricas

|                               |        |                             |         |
|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------|
| Tipo de alimentación:         | AC     | Tensión de entrada [V AC]:  | 220/240 |
| Frecuencia de entrada [Hz]:   | 50/60  | Factor de potencia / COS Φ: | >0.9    |
| Corriente de arranque [A/μs]: | 4 / 42 | C10 1.5 mm²:                | 80      |
| C16 2.5 mm²:                  | 133    | B10 1.5 mm²:                | 80      |
| B16 2.5 mm²:                  | 133    |                             |         |

Instalación


|                                          |                      |                                 |                                 |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Ámbito de aplicación:                    | Iluminación exterior | Tipo de instalación:            | Luminarias empotrables de suelo |
| Temperatura ambiente min. [°C]:          | -20                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 50                              |
| Temperatura cristal [°C]:                | 44                   | Clasificación empotrables:      | A1 A2 A3 A4 A5                  |
| Distancia min. del objeto iluminado [m]: | 0.50                 |                                 |                                 |

Características de luz

|                                |        |                               |               |
|--------------------------------|--------|-------------------------------|---------------|
| MacAdam:                       | 3      | Mantenimiento flujo luminoso: | L90B10@94000h |
| Distribución emisión luminosa: | Direct |                               |               |


Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE IN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/gar/company/led-warranty>

Datos fotométricos



Accesorios necesarios

CRICKET+ 15



**3111136**  
Caja empotrable

Para promover la actualización constante de sus productos, PERFORMANCE iN LIGHTING se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso. Por lo tanto, siempre se recomienda leer la última versión publicada en el sitio web [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Las salidas de lúmenes informados y los consumos de energía, incluidas las pérdidas, están sujetos a una tolerancia de +/-7%. A menos que se indique lo contrario, los valores se aplican a una temperatura ambiente de 25 °C. Los términos de garantía están disponibles en <https://www.performanceinlighting.com/q/company/led-warranty>