

PS-7,5/2,3MM RD - Clavija de pruebas



3038749

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3038749>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Clavija de pruebas, número de polos: 1, color: rojo

Sus ventajas

- La clavija de pruebas contacta de forma segura en el entrante de puente y en todos los conectores hembra de pruebas con 2,3 mm o 4 mm de diámetro
- Con la clavija de pruebas modular PS-...2,3MM se pueden componer adaptadores de prueba individuales
- Las clavijas de pruebas se conectan en el foso funcional de los bornes en el sist. CLIPLINE complete o en la toma de pruebas prevista.
- Carcasa para clavija de prueba para la composición individual

Datos comerciales

Código de artículo	3038749
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2Z3X
Clave de producto	BE2Z3X
GTIN	4017918904159
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,47 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,25 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

PS-7,5/2,3MM RD - Clavija de pruebas



3038749

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3038749>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Clavija de pruebas
Número de polos	1
Paso	7,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión por resorte
------------------	----------------------

Dimensiones

Anchura	7,5 mm
Altura	14 mm
Profundidad en NS 35/7,5	36 mm
Paso	7,5 mm

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C ()
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

PS-7,5/2,3MM RD - Clavija de pruebas



3038749

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3038749>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250304
ECLASS-15.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PS-7,5/2,3MM RD - Clavija de pruebas



3038749

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3038749>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,078 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es