

CASQUILLO AISLADO, SECCIÓN 4,0 MM², LONGITUD DEL MANGUITO 18 MM, GRIS, 100 UNIDADES

Número de artículo: 182209

Terminales aislados | Dimensiones según DIN 46228 parte 4
color serie 2 | Datos técnicos: Material Cu-ETP según DIN
EN 13600 | Superficie estañada galvánicamente | Aislamiento
polipropileno | Resistencia térmica de -35°C a +105°C | Para
una fácil inserción en conductores de cobre de hilo fino evita
daños y empalmes | Diseño: Sección transversal 4 mm² | Lon-
gitud sin aislamiento L2 18 mm | Longitud total L1 26 mm | d1
2,8 | d2 4,8 | S1 0,2 | S2 0,3 | Color del aislamiento gris | Peso por
100 unidades aprox. 0,04 kg | UL-listed no aplicable | PU/unidad:
100 piezas



Longitud (mm) 140 mm
Anchura (mm) 100 mm
Altura (mm) 11 mm
Peso (kg) 0,00036 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	4 mm²
Longitud de la vaina	18 mm
longitud total	26 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	grau
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No
Tamaño AWG	12

GTIN: 4021103822098

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de