

**WAH 35 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |   |
|------------|---|
| Ausführung | Bolzenklemmen, Abdeckhaube, blau, 26 mm |
| Best.-Nr.  | <a href="#">1064480000</a>              |
| Art        | WAH 35 BL                               |
| GTIN (EAN) | 4008190113308                           |
| VPE        | 20 ST                                   |

### Technische Daten

#### Zulassungen

|      |         |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

#### Abmessungen und Gewichte

|              |         |               |             |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| Tiefe        | 22.6 mm | Tiefe (inch)  | 0.8898 inch |
| Höhe         | 63.5 mm | Höhe (inch)   | 2.5 inch    |
| Breite       | 26 mm   | Breite (inch) | 1.0236 inch |
| Nettogewicht | 4.65 g  |               |             |

#### Temperaturen

|                                |                |                                |               |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Lagertemperatur                | -25 °C...55 °C | Umgebungstemperatur            | -5 °C...40 °C |
| Dauergebrauchstemperatur, min. | -50 °C         | Dauergebrauchstemperatur, max. | 100 °C        |

#### Umweltanforderungen

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme      |
| REACH SVHC              | Keine SVHC über 0,1 Gew.-% |

#### Allgemeines

|               |               |
|---------------|---------------|
| Einbauhinweis | Direktmontage |
|---------------|---------------|

#### Maße

|                  |          |               |       |
|------------------|----------|---------------|-------|
| Raster in mm (P) | 27.00 mm | Versatz TS 35 | 19 mm |
|------------------|----------|---------------|-------|

#### Werkstoffdaten

|                                |             |       |      |
|--------------------------------|-------------|-------|------|
| Werkstoff                      | Polyamid 66 | Farbe | blau |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2         |       |      |

#### weitere technische Daten

|                               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Befestigungsart               | einschnappbar | Einbauhinweis | Direktmontage |
| explosionsgeprüfte Ausführung | Nein          |               |               |

#### Klassifikationen

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |

## WAH 35 BL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### Berührungsschutz



Unsere Systeme für den Berührungsschutz sorgen für mehr Sicherheit in Ihren Schaltanlagen. Sie bieten Schutz gegen elektrischen Schlag durch das unbeabsichtigte Berühren betriebsbedingt oder fehlerbedingt spannungsführender Teile.

### Allgemeine Bestelldaten

|            |                           |  |
|------------|---------------------------|--|
| Art        | WAP WFF35                 | Ausführung                                     |
| Best.-Nr.  | <a href="#">106970000</a> | Bolzenklemmen, Abdeckplatte, dunkelbeige, 2 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190104023             |  |
| VPE        | 20 ST                     |  |