

## ESCALERA DE TIJERA CON 2 X 6 PELDAÑOS

### Número de artículo: 146506

Escalera de tijera con peldaños, aislante hasta 1000 V CA/1500 V CC. Peldaños de aluminio ranurados a ambos lados para permanecer de pie de forma segura y cómoda, especialmente en trabajos prolongados. Junta de unión de aluminio, puntales metálicos plegables estables a ambos lados para evitar la apertura involuntaria de la escalera, carga máx. 150 kg, sección transversal de los peldaños "perfil en C" 82x30 mm, distancia entre peldaños 250 mm, comprobado según EN 131. Número/peldaños: 2x6; altura: 1,52 m; peso: 10,2 kg.



|               |         |
|---------------|---------|
| Longitud (mm) | 1530 mm |
| Anchura (mm)  | 540 mm  |
| Altura (mm)   | 210 mm  |
| Peso (kg)     | 7,5 kg  |

| Atributo                      | Valor                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| material                      | Glass fibre/aluminium |
| Ejecución                     | sonstige              |
| anchura                       | - mm                  |
| Capacidad de carga            | 150 kg                |
| Mucho tiempo                  | 1.5 m - 1.5 m         |
| Longitud de transporte        | 1.52 m                |
| Número de peldaños            | 6                     |
| Con plataforma                | No                    |
| Con ruedas                    | No                    |
| Número de elementos           | 2                     |
| Con estabilizadores           | No                    |
| Con correa                    | No                    |
| Tensión nominal CA            | 1000 V                |
| Tensión nominal CC            | 1500 V                |
| Cumple con la norma EN 50528. | No                    |
| Con adaptador de mástil       | No                    |

GTIN: 4021103465066

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de