RUNDSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/5MM

Artikelnummer: 180304

Rundstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.; - Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4 - 6 | Steckermaß: Ø 6 mm | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 8,5 | L: 23,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,17 kg | VE/St.: 100.

Länge (mm)	150 mm
Breite (mm)	85 mm
Höhe (mm)	24 mm
Gewicht (kg)	0,0017 kg

Merkmal	Wert
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinnt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Ja
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm² - 6 mm²
Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein
Steckerabmessungen	Round 5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.