

RUNDSTECKER, ISOLIERT QUERSCHNITT/STECKERMASS 4 - 6 MM²/5MM

Article number: 180304

Rundstecker, isoliert - Technische Daten - Werkstoff: CuZn (Messing) - Für zugentlastete Verbindungen mit Cu-Innenhülse - Temperaturbeständigkeit -60°C bis +105°C, 600 V max.;

- Easy Entry ermöglicht ein einfaches und schnelles Einführen des Leiters - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation PA (Polyamid, Nylon), halogenfrei. Querschnitt: 4 - 6 | Steckermaß: Ø 6 mm | Isolationsfarbe: gelb | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 8,5 | L: 23,5 | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,17 kg | VE/St.: 100.



Length (mm)	150 mm
Width (mm)	85 mm
Height (mm)	24 mm
Weight (kg)	0,0017 kg

Attribute	Value
Werkstoff	Messing
Oberflächenschutz	verzinkt
Werkstoff der Isolation	Polyamid (PA)
Halogenfrei	Yes
Ausführung	Stecker (Plug)
Min. AWG-Größe	12
Max. AWG-Größe	10
Nennquerschnitt	4 mm ² - 6 mm ²
Mit Rastnase	No
Mit Abgriff	No
Steckerabmessungen	Round 5 mm
Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	rot

GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de