

CLAVIJA REDONDA, AISLADA SECCIÓN/MEDIDA DE LA CLAVIJA 4 - 6 MM²/5MM

Número de artículo: 180304

Conector redondo, aislado - Datos técnicos - Material: CuZn (latón) - Para conexiones con descarga de tracción con manguito interior de cobre - Resistencia a la temperatura de -60 °C a +105 °C, 600 V máx.; - Easy Entry permite una inserción fácil y rápida del conductor - Superficie: estañado galvánicamente - Aislamiento PA (poliamida, nailon), sin halógenos. Sección transversal: 4 - 6 | Dimensiones del conector: Ø 6 mm | Color del aislamiento: amarillo | D1: 3,4 | A: 13,0 | D2: 6,3 | L2: 8,5 | L: 23,5 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,17 kg | Unidad de embalaje: 100.



Longitud (mm)	150 mm
Anchura (mm)	85 mm
Altura (mm)	24 mm
Peso (kg)	0,0017 kg

Atributo	Valor
material	Messing
Protección de superficies	verzinkt
Material aislante	Polyamid (PA)
Sin halógenos	Sí
Ejecución	Stecker (Plug)
AWG mín.	12
Tamaño máximo AWG	10
sección nominal	4 mm² - 6 mm²
Con nariz de enganche	No
Con toma	No
Dimensiones del enchufe	Round 5 mm
Aislamiento	teilsoliert
Color del aislamiento	rot

GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de