

FICHE RONDE, ISOLÉE SECTION/COTE DE LA FICHE 4 - 6 MM²/5MM

Numéro d'article: 180304

Connecteur rond, isolé - Caractéristiques techniques - Matériau : CuZn (laiton) - Pour connexions avec décharge de traction avec douille intérieure en Cu - Résistance à la température de -60 °C à +105 °C, 600 V max. - Easy Entry permet une insertion facile et rapide du conducteur - Surface : étamée par galvanisation - Isolation PA (polyamide, nylon), sans halogène. Section : 4 - 6 | Dimensions du connecteur : Ø 6 mm | Couleur de l'isolation : jaune | D1 : 3,4 | A : 13,0 | D2 : 6,3 | L2 : 8,5 | L : 23,5 | Poids pour 100 pièces : env. 0,17 kg | UE/pièce : 100.



Longueur (mm) 150 mm
Largeur (mm) 85 mm
Hauteur (mm) 24 mm
Poids (kg) 0,0017 kg

Attribut	Valeur
matériau	Messing
Protection de surface	verzinnt
Matériau de l'isolation	Polyamid (PA)
Sans halogène	Oui
Réalisation	Stecker (Plug)
Taille AWG min.	12
Taille AWG max.	10
section nominale	4 mm ² - 6 mm ²
Avec ergot d'arrêt	Non
Avec prise	Non
Dimensions des connecteurs	Round 5 mm
L'isolement	teilisoliert
Couleur de l'isolation	rot

GTIN: 4021103803042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de