

CHECKMASTER 2 - Appareil de contrôle



2905256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905256>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Appareil de contrôle CHECKMASTER 2 pour contrôler le fonctionnement des parafoudres de Phoenix Contact.

Description du produit

La fourniture du CHECKMASTER 2 ne contient aucun adaptateur d'essai. Les adaptateurs d'essai nécessaires doivent faire l'objet d'une commande séparée.

Avantages

- Contrôle électrique entièrement automatique des parafoudres enfichables par API intégré avec bloc d'alimentation haute tension
- Changement facile de l'adaptateur de test par verrouillage sans outil
- Contrôle électrique possible avec des tensions jusqu'à 2 000 V DC - selon le type de parafoudre
- Utilisation conviviale avec écran tactile à cristaux liquides et lecteur de codes-barres
- Lecture pratique des résultats des essais et mise à jour facile du firmware par interface USB intégrée
- Coffret de transport robuste en plastique, avec couvercle amovible
- Compartiment supplémentaire pour un adaptateur de contrôle supplémentaire
- Aucun logiciel supplémentaire nécessaire
- Pas de câble de données nécessaire
- Transmission aisée des comptes-rendus de mesure sur des programmes Office
- Mise à jour aisée du logiciel système par clé USB
- Interface USB pour le branchement de clés USB courantes dans le commerce
- Lecteur de code-barres pour la détection automatique de modules de protection antisurtension et pour la lecture des codes-barres spécifiques à l'utilisateur (par ex. identification des installations)
- Contrôle automatique et piloté par programme des modules de protection antisurtension
- Automates programmables intégrés avec source de haute tension et source de courant constante
- Remplacement simple et sans outils d'adaptateurs de contrôle
- Appareil de contrôle modulaire destiné à presque tous les modules de protection enfichables de Phoenix Contact
- Commande simple par un écran tactile couleur avec clavier virtuel

Données commerciales

Référence	2905256
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CLB121

CHECKMASTER 2 - Appareil de contrôle



2905256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905256>

Product key	CLB121
GTIN	4046356939560
Poids par pièce (emballage compris)	11,62 kg
Poids par pièce (hors emballage)	8,625 kg
Numéro du tarif douanier	90303370
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Système de contrôle parafoudre
-----------------	--------------------------------

Propriétés d'isolation

Classe de protection	I
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension nominale U_N	230 V AC
	100 V AC ... 240 V AC

Caractéristiques de raccordement

Alimentation

Type de raccordement	Connecteur d'alimentation CEE - IEC 60320-1/C14
----------------------	---

Interfaces

Données

Interface	USB
Type de raccordement	Type A

Dimensions

Largeur	432 mm
Hauteur	170 mm
Profondeur	301 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Matériau du boîtier	ABS

Câble/conducteur

Longueur du câble	3,00 m
Dénomination câble/conducteur	H05 VV-F

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

CHECKMASTER 2 - Appareil de contrôle



2905256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905256>

Indice de protection	IP30 (Etat opérationnel)
Température ambiante (fonctionnement)	5 °C ... 35 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-10 °C ... 60 °C
Altitude	2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 80 % (humidité relative)

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	DIN EN 61010-1
Remarque	2011

CHECKMASTER 2 - Appareil de contrôle



2905256

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905256>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27170101
ECLASS-15.0	27170101

ETIM

ETIM 10.0	EC002495
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(b)-II, 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	683e176d-108b-4076-9a0d-210d694b56c8