



Hoofd

Bereik compatibiliteit	Altivar Machine ATV320 Altivar Process ATV900 Altivar Machine ATV340
Product or component type	Remweerstand
Waarde in ohm	16 Ohm
Ue toegekende bedrijfspanning	24 V DC 250 V AC

Complementair

Compatibiliteit product	Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 18,5 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 22 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 30 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 5,5 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 7,5 kW 200...240 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 18,5 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 22 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV950 wandmontage 30 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 5,5 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 wandmontage 7,5 kW 200...240 V Middelzware cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 15 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 18 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV340 22 kW 380...480 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV320 4 kW 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 5,5 kW 200...240 V Variabele snelheidsaandrijving ATV320 15 kW 380...480 V Variabele snelheidsaandrijving ATV930 22 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 30 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 37 kW 500...690 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 30 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 40 hp 600 V Lichte cyclus Variabele snelheidsaandrijving ATV930 50 hp 600 V Lichte cyclus
Belastingscyclus	Lichte cyclus (heavy duty) <0,8 s braking with 150 % braking torque for a 40 s cycle Lichte cyclus (normale werking) <0,8 s braking with 120% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (normale werking) <4 s braking with 135% braking torque for a 40 s cycle Middelzware cyclus (heavy duty) <4 s braking with 165% braking torque for a 40 s cycle
Gemiddeld vermogen beschikbaar	1,1 kW bij 50 °C
Elektrische aansluiting	Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 10 mm² / AWG 8 voor aandrijving Terminal, aansluitingsmogelijkheid: <= 2.5 mm² / AWG 12 voor schakelaar temperatuurregeling
Type bescherming	Thermobeveiliging via aandrijving of temperatuurregelschakelaar bij 120°C
Width	190 mm
Height	570 mm

Depth	180 mm
Net weight	3,8 kg

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP20
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	0...50 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	20,600 cm
Package 1 Width	25,200 cm
Package 1 Length	58,200 cm
Package 1 Weight	4,434 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	8
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	44,164 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja