

Hoja de datos del producto

Características

NSYPLM86VG

Thalassa PLM - Arm Mur Pol IP66
847x636x300mm puerta ciega cierre 3P llave
1242E



Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa PLM
Nombre abreviado del equipo	PLM
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	847 mm
Nominal width	636 mm
Nominal depth	300 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta 1 cierre de maneta
Tipo de puerta	Ciego
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, maneta con cierre de llave 1242

Complementario

Número de cierres	1
Descripción de placa de montaje	Sin placa de montaje
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras
Material	Poliéster reforzado con fibra de vidrio
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II

Entorno

Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 62208
Temperatura ambiente de operación	-40...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	66,0 cm
Paquete 1 Ancho	33,0 cm
Paquete 1 Longitud	87,0 cm
Paquete 1 Peso	18,6 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	8
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	199 cm
Paquete 2 Peso	157 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas