

MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - Contact à sertir



1013419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013419>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, intensité nominale: 6 A, type de contact: Connecteur femelle, type de raccordement: Raccordement à sertir, surface des contacts: Or, type de conditionnement: Produit en vrac, gamme d'articles: MCC 0,5-MP

Données commerciales

Référence	1013419
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	AAACAB
Product key	AAACAB
GTIN	4055626492407
Poids par pièce (emballage compris)	0,49 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,403 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - Contact à sertir



1013419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013419>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Contact à sertir
Gamme de produits	MCC 0,5-MP
Pas	0 mm

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement à sertir
Type de contact	Connecteur femelle
Longueur à dénuder	4,1 mm ... 4,5 mm
Section de conducteur souple	0,34 mm ² ... 0,75 mm ²
Section conduct. AWG	22 ... 18

Indications sur les matériaux

Surface des contacts	Or Au
Matériau de surface du contact	Or
Surface métallique point de connexion (couche supérieure)	Etain (3 - 6 µm Sn)
Surface métallique zone de contact (couche supérieure)	Or (0,25 Au)
Qualité de surface	Revêtement sélectif
Matériau de contact	Alliage de Cu

Dimensions

Pas	-
-----	---

Propriétés électriques

Intensité nominale I _N	6 A
-----------------------------------	-----

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	Produit en vrac
-------------------------	-----------------

MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - Contact à sertir



1013419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013419>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27460403
ECLASS-15.0	27460403

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - Contact à sertir



1013419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1013419>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr