

CASQUILLO AISLADO 25,0 MM²/22 MM, FR1, NEGRO

Número de artículo: 181023

Terminal de cable aislado según DIN 46228-4, serie de color 1, de cobre DHP (CU-ETP) de alta calidad según DIN EN 13600, estañado con un espesor mínimo de capa de 3 µm para una protección óptima contra la corrosión, con collar de plástico de polipropileno para la fácil inserción de conductores de cobre de hilo fino de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228. Resistente a temperaturas de -35 °C a +105 °C. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 25 | Color del aislamiento: negro | d1: 7,3 | d2: 11,2 | l1: 36 | l2: 22 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,16 kg | PU/unidad: 50.



Longitud (mm) 195 mm
Anchura (mm) 127 mm
Altura (mm) 25 mm
Peso (kg) 0,0016 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Standard
sección nominal	25 mm²
Longitud de la vaina	22 mm
longitud total	36 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	schwarz
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103810231

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de