

**ADEREINDHULS GEÏSOLEERD 25,0 MM<sup>2</sup>/22 MM, FR1, ZWART**
**Artikelnummer: 181023**

Geïsoleerde adereindhuls volgens DIN 46228-4, kleurserie 1, gemaakt van hoogwaardig koper DHP (CU-ETP) volgens DIN EN 13600, vertind met een minimale laagdikte van 3 µm voor optimale corrosiebescherming, met kunststof kraag van polypropyleen voor het eenvoudig insteken van fijnaderige koperen geleiders van de klassen 5 en 6 volgens DIN EN 60228. Temperatuurbestendig van -35 °C tot +105 °C. Technische gegevens: Nominale doorsnede (mm<sup>2</sup>): 25 | Isolatiekleur: zwart | d1: 7,3 | d2: 11,2 | l1: 36 | l2: 22 | S1: 0,2 | S2: 0,4 | Gewicht per 100 stuks: ca. 0,16 kg | PU/stuk: 50.



|              |           |
|--------------|-----------|
| Lengte (mm)  | 195 mm    |
| Breedte (mm) | 127 mm    |
| Hoogte (mm)  | 25 mm     |
| Gewicht (kg) | 0,0016 kg |

| Kenmerk                       | Waarde             |
|-------------------------------|--------------------|
| Geïsoleerd                    | Ja                 |
| materiaal                     | Kupfer             |
| oppervlaktebescherming        | verzinnt           |
| bouwvorm                      | Standard           |
| nominale doorsnede            | 25 mm <sup>2</sup> |
| Lengte van de huls            | 22 mm              |
| totale lengte                 | 36 mm              |
| Materiaal van de isolatie     | Polypropylen (PP)  |
| Halogeenvrij                  | Ja                 |
| Kleur                         | schwarz            |
| Voor kortsluitvaste leidingen | Nee                |
| Met markeringsvlag            | Nee                |
| Bandbreedte                   | Nee                |

GTIN: 4021103810231

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de