

Hoja de datos del producto

Características

47460

Mando eléctrico MCH, MasterPact NT extraíble, 24/30 V CC



Principal

Nombre abreviado del equipo	MCH do motor de engranagem
Tipo de producto o componente	Gear motor mechanism MCH ((*))
Función	Automatic spring charging ((*))
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact NT interruptor automático
Tipo de control	Telemandado
[Uc] tensión de circuito de control	24...30 V DC
Circuit breaker mounting mode	Extraíble

Complementario

Tiempo máximo de carga	3 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	1,024 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------