



Principal

Gama de producto	Lexium Cobot
Tipo de producto o componente	Collaborative robot
Maximum payload	12 kg
Operating radius	1327 mm
Positioning accuracy	+/- 0.02 mm
Degree of freedom	6
Programming	Graphical drag & drop
Teach-in device	Ipad ios app Android app

Complementario

Maximum speed	120°/S joint 1 +/- 360° 120°/S joint 2 -85, +265° 120°/S joint 3 +/- 175° 180°/S joint 4 -85, +265° 180°/S joint 5 +/- 360° 180°/s joint 6 +/- 360°
Tensión nominal	24 V
Número de salida analógica	2
Número de salida analógica	2
Número de entrada analógica	1
Máximo consumo de potencia en W	500 W
Posición de montaje	Cualquier posición
Tipo de tornillo	M8
Normas	GB 11291.1:2011 EN/ISO 10218-1:2011 EN 60204-1:2018 EN/ISO 12100:2010 EN/ISO 13849-1:2015 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007+A1:2011 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 ISO 14644-1 ISO 9001:2015 UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 No. 24 REACH RoHS
Marcado	CE Tarjeta de acceso TÜV
Material	Aluminio
Base diameter	188 mm
Longitud de cable	6 m
Peso del producto	41 kg

Medioambiental

Grado de protección IP	IP54
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	53,500 cm
Paquete 1 Ancho	58,500 cm
Paquete 1 Longitud	91,000 cm
Paquete 1 Peso	48,200 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil