



Presentazione

Gamma prodotto	SpaceLogic KNX
Gamma	SpaceLogic KNX
Tipo prodotto	IP router
Tipo di bus	KNX
Mercato	Commercial Residenziale

Caratteristiche tecniche

Funzione disponibile	Supports KNX Secure
Materiale	PC
Tipo di controllo	2 pulsanti
Segnalazione locale	3 LED
Tipo software	Software aggiornabile
Tipo rete di comunicazione	Ethernet RJ45
Protocollo di comunicazione delle porte	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP security KNX data security KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Velocità di trasmissione	10/100 Mbit/s
Connessioni - morsetti	Ethernet: connettore RJ45 KNX: BUS
Total number of 18 mm modules	1
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di esercizio [Ue]	24 V

Ambiente

Umidità relativa	5...93 %
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Temperatura ambiente	-5...45 °C
Norme di riferimento	Direttiva EMC EN 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581 : 2012
Grado di protezione IP	IP20

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	90,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	6,03 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	 Informazioni Sulla Fine Della Vita
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------