



Hoofd

Range of product	Spacelogic knx
Range	Spacelogic knx
Product or component type	IP-router
Type bus	KNX
Market segment	Commercieel Residentieel

Complementair

Beschikbarefunctie	Steunen KNX Secure
Materiaal	PC
Control type	2 drukknoppen
Local signalling	3 LED
Type software	Actualiseerbare software
Type communicatienetwerk	Ethernet RJ45
Protocol communicatiepoort	Ethernet TCP/IP KNX UDP/IP KNX IP-beveiliging KNX-gegevensbeveiliging KNX long frame ARP ICMP IGMP V2
Transmissiesnelheid	10/100 Mbit/s
Aansluitingen - aansluitklemmen	Ethernet: RJ45 connector KNX: BUS
Totaal aantal modules (18 mm)	1
Mounting support	DIN-rail
[Ue] rated operational voltage	24 V

Omgeving

Relative humidity	5...93 %
Ambient air temperature for storage	-25...70 °C
Ambient air temperature for operation	-5...45 °C
Standards	EMC richtlijn NL 50491-3 EN 50491-5-2 EN 50491-5-3 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 50581: 2012
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,0 cm
Package 1 Width	7,0 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	90,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	60
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	6,03 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.