

HS LC-V-D3/ R4XC1-5,08-15 - Fibra óptica



1531504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1531504>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conductor de luz múltiple, pasivo, rígido, Cabeza cilíndrica, superficie radiante: plano, número de indicadores: 4, (4 filas, 1 columna), paso: 5,08 mm, protección ESD: <12 kV, útil para la línea de carcasas BC (es preciso mecanizar la carcasa)

Sus ventajas

- Los conductores de luz se ajustan de forma óptima a las cajas para electrónica
- Montaje sencillo en la placa de circuito impreso a través de espigas de presión
- Resistencia ESD
- La caja se puede adaptar a petición del cliente
- Permite indicaciones sencillas de estado y diagnóstico

Datos comerciales

Código de artículo	1531504
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1.000 Unidades
Clave de venta	ACGABB
Clave de producto	ACGABB
GTIN	4067923160910
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,202 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,202 g
Número de tarifa arancelaria	90019000
País de origen	TN

Datos técnicos

Notas

Indicaciones de montaje	Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas.
-------------------------	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Fibra óptica
Número de polos	4
Paso	5,08 mm
Número de filas	4
Orientación	vertical
Tipo de hilo	Conductor de luz múltiple
Forma de la cabeza	Cabeza cilíndrica
Número de indicadores	4 (4 filas x 1 columna)

Propiedades eléctricas

Protección ESD	< 12 kV
----------------	---------

Dimensiones

Diámetro	3 mm
Diámetro de taladro	2,4 mm
Paso	5,08 mm

Datos del material

Color (Conductores de luz)	transparente
Material Conductores de luz	Policarbonato
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Código IP máximo alcanzable	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

Montaje

Tipo de montaje	Encajar a presión
-----------------	-------------------

HS LC-V-D3/ R4XC1-5,08-15 - Fibra óptica



1531504

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1531504>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27460404
ECLASS-15.0	27460404

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---