Thalassa Caja Ind TBS - Caja de ABS IP66 IK07 164X121X87 tapa ciega altura 20mm.





Principal

Gama	Thalassa
Nombre del producto	Thalassa TBS
Función	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	164 mm
Ancho	121 mm
Profundidad	87 mm
Altura interna	150 mm
Anchura interna	105 mm
Profundidad interna	80 mm
Montaje de armario	Montaje en pared
Composición del	1 cuerpo
dispositivo	1 tapa 4 tornillo de cubierta
Cantidad por juego	Juego de 2
Tipo de cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo de carátula	Cubierta ciega baja
Fijación de cubierta	Tornillos de plástico
Tipo de cierre	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificaciones de producto	TÜV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase II
Grado de protección IP	IP66 conforming to NEMA 4.4X
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C acorde a IEC 60695-2-11
Temperatura ambiente de almacenamiento	-1540 °C
Operating temperature	-2560 °C
Peso del producto	0,32 kg

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8,7 cm
Paquete 1 Ancho	12,1 cm
Paquete 1 Longitud	16,4 cm
Paquete 1 Peso	320 g
Tipo de unidad de paquete 2	P12
Número de unidades en el paquete 2	384
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm

Paquete 2 Longitud	135 cm
Paquete 2 Peso	135 kg
Sostenibilidad de la oferta	
Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	☑ Declaración De REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS
	UE) de Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	☑ Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	₽ Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
Información Logística	
País de Origen	ES
Garantía contractual	
Periodo de garantía	18 months