



Presentazione

Nome dispositivo	AIC
Numero di fasi della rete	3 fasi
Tensione alimentazione nominale [Us]	380...440 V +/- 10 %
Frequenza di rete	50/60 Hz
Potenza nominale in W	430 kW
Compatibilità gamma	Altivar 71 Altivar 61
Prodotto per applicazioni specifiche	Rigenerazione energia Component of the Active Front End Basse armoniche
Compatibilità prodotto	ATV61HC40N4D 380...440 V CA con un variatore di velocità ATV71HC28N4D 380...440 V CA con un variatore di velocità ATV71HC31N4D 380...440 V CA con un variatore di velocità ATV61H075N4...C63N4D DC con diversi variatori di velocità si bus comune CC ATV71H075N4...C50N4D DC con diversi variatori di velocità si bus comune CC ATV61EXA.C63N4...C71N4 DC con diversi variatori di velocità si bus comune CC ATV71EXA.C50N4...C63N4 DC con diversi variatori di velocità si bus comune CC
Stile assemblaggio	Built-in unit
Tipo di raffreddamento	Convezione forzata

Caratteristiche tecniche

Corrente di linea	628 A a 400 V
Potenza d'ingresso	431 kW a 400 V
Corrente di uscita continua	654 A a 400 V
Tensione di uscita	650 V CC - alimentazione: 380...400 V CA 720 V CC - alimentazione: 440 V CA
Perdite termiche	6130 W
Corrente max	1,20 x corrente nominale (durata = 60 s) 1,35 x corrente nominale (durata = 2 s)
Caduta di tensione a carico nominale	<30 % a 380...400 V, <= 60 s <40 % a 440 V, <= 60 s
Protocollo di comunicazione delle porte	CANopen Modbus
Tipo di connettore	1 RJ45 per Modbus SUB-D 9 maschio su RJ45 per CANopen
Scheda opzionale	Ponte di comunicazione
Operating position	Verticale +/- 10 gradi
Altezza	1150 mm
Larghezza	880 mm
Profondità	377 mm
Peso prodotto	215 kg

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa. Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente. E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo. Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Ambiente

Caratteristiche ambientali	3K3 conforme a EN/IEC 60721-3-3 3C2 conforme a EN 60721-3-3 3S2 conforme a EN 60721-3-3
Umidità relativa	0...95 %
Temperatura ambiente di funzionamento	45...60 °C (con declassamento corrente del 2% per °C) -10...45 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...70 °C
Altitudine di funzionamento	<= 1000 m senza declassamento 1000...3000 m con declassamento corrente dell'1% per 100 m
Grado di inquinamento	2 conforme a EN 61800-5-1
Resistenza alle vibrazioni	1,5 mm (F= 3...10 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6 0,6 gn (F= 10...200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti	4 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60721-3-3
Superficie flusso d'aria	1500 cm ²
Volume aria raffreddamento	1800 M3/H per Circuito di potenza 1800 m3/h per circuito di controllo
Grado di protezione IP	IP00
Norme di riferimento	EN/IEC 61800-5-1
Certificazioni prodotto	CE[RETURN]UL (pending)[RETURN]CSA (pending)

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	53,0 cm
Confezione 1: larghezza	92,0 cm
Confezione 1: profondità	145,0 cm
Confezione 1: peso	235,0 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------