Cajas de derivación

Abox 040-4² EasyPrint



Abox 040-4² EasyPrint

Cajas de derivación

Número de producto: 804420EP
Dimensiones: 102 x 102 x 57 mm

Cajas de derivación, con impresión personalizada, configurable a través de spelsberg.de/easyprint, con grado de protección IP66, Sección nominal 4 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), Entradas de membrana autosellante, M20/M25, Área de estanqueidad 4 - 21 mm, (1 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación interior, para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

gris, Ui=400 V AC, In=32 Amperio, con 5 bornas de presión para 4 conductores tipo Wago 773-604, máx. sección nominal según DIN EN 60998: 4 mm², secciones transversales de conexión por polo: 4 x 1,5 - 4,0 mm² Cu/Al rígido (¡tener en cuenta las instrucciones de montaje!)

IP66 | 4² | IK07 | 400V AC | 400V DC

Creado el 04.06.2026. Todas las declaraciones sin garantía. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras en el progreso técnico.
Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión aislante de medición CA:	400 V
Tensión aislante de medición CC:	400 V
Calibre mín. del cable:	1,5 mm²
Calibre máx. del cable:	4 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP66
Corriente de medición:	32 Amperio
Tipo de borne:	sin tornillos
Número de polos:	5

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	102 mm
Longitud:	102 mm
Altura:	57 mm
Longitud interior:	90 mm
Ancho interior:	90 mm
Altura interior:	49 mm
Peso:	0.1453 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	sí
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	750 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	4 mm
Para una zona de sellado máx.:	21 mm
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	sí
Par de torsión del tornillo de la tapa:	1.2 Nm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación interior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	55 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona exterior protegida

Sales Information

EAN:	4013902697953
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85369095
Cantidad de pedido mínima:	20

Material

Material parte inferior:	Polipropileno
Material parte superior:	Policarbonato
Material entrada:	Elastómero termoplástico
Material junta:	Elastómero termoplástico
Material tornillo de la tapa:	Acero inoxidable 1.4567 (V2A)

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
Marca de conformidad:	DLG (resistencia al amoníaco)

Glándula de cable

