

Hoja de datos del producto

Características

NSYSMX201660

SMX 304L Armario monobloque de acero inoxidable, H2000xW1600xD600mm, Scotch Brite® finish.



Principal

Gama	PanelSeT
Nombre del producto	PanelSeT SMX
Enclosure type	Multiuso
Category	Armario compacto
Nominal height	2000 mm
Nominal width	1600 mm
Nominal depth	600 mm
Product installation	De suelo
Composición del dispositivo	1 cuerpo 2 puerta 1 placa pasacables 1 sistema de cierre con maneta, estado 1 puerta 4 escuadra de placa de montaje

Complementario

Tipo de cuerpo	Cuerpo de una sola pieza plegado y soldado
Tipo de puerta	Ciego
Apertura de puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Número de puertas	Cara frontal, estado 1 2 puertas
Tipo de cierre	Cierre de 3 puntos, maneta con inserto de doble barra de 5 mm
Tipo de placa pasacables	Plano
Accesibilidad para funcionamiento	Parte frontal
Descripción de la placa de montaje	Sin placa de montaje
Material	Cuerpo y puerta, estado 1 acero inoxidable 304L Maneta, estado 1 zamak Bisagra, estado 1 acero inoxidable
Piezas extraíbles	Puerta mediante bisagras Escuadra de placa de montaje por tornillos Placa pasacables por clips
Acabado de superficie	Armario, estado 1 cepillado Scotch-Brite® Maneta, estado 1 pintado
Peso del producto	200 kg

Entorno

Normas	IEC 62208
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529
Grado de protección IK	IK10 acorde a IEC 62262
Certificaciones de producto	CAN/CSA 22[RETURN]JUL 508
Características ambientales	Higiene específica Corrosivo

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	68,0 cm
Paquete 1 Ancho	165,0 cm
Paquete 1 Longitud	213,0 cm
Paquete 1 Peso	212,0 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------