



Hoofd

Productreeks	Acti 9
Product name	ACTI9 IHP
Device short name	IHP DCF
Product or component type	Programmeerbare digitale tijdschakelaar
Device application	Gebouw
Aantal kanalen	1
Beschikbare apparatuur	Geheugenstick
Taal	Engels Frans Duits Nederlands Italiaans Spaans Deens Noors Zweeds Fins Pools Tsjechisch Roemeens Hongaars Sloveens Kroatisch Servisch Bulgaars

Complementair

Type last	Gloeilamp: 2600 W Halogeenlamp: 2600 W Niet-genormaliseerde fluorescentiebuis: 2600 VA Serieel-gecompenseerde fluorescentielamp: 2600 VA Parallel gecompenseerde fluorescentielamp: 400 VA (48 µF) Compacte fluorescerende lamp: 400 W < 2 W LED lamp: 25 W > 2 W LED lamp: 200 W
Maximaal energieverbruik in W	0,8 W standby
Maximale schakelstroom	10 A - 250 V AC poorten = 0,6 16 A - 250 V AC poorten = 1
Minimale schakelstroom	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
Ue toegekende bedrijfspanning	230 V AC +10 % -15 % bij 50/60 Hz
Elektrische isolatieklasse	Klasse II
Uitgangstype	Droog contact
Nauwkeurigheid	+/- 0.25 s/day 25 °C
Contacten type	C/O
Cyclusduur	24 uren + 7 dagen
Max aantal schakelingen	84
Minimale intervalduur	1 s

Functie beschikbaar	Externe input voor overneming per kanaal Codevergrendelingsfunctie Planning vakantie Automatische winter/zomer tijdsomschakeling Aan/Uit-schakeltijden Pulsprogrammering Cyclusprogrammering Voorselectie schakelaar Tijdsynchronisatie via DCF antenne mogelijk
Type bedieningsknop	4 drukknoppen
Type display	LCD met achtergrondverlichting
Weergegeven informatie	Bedrijfstijd teller
Back-uptijd	10 jaren tijd- en programma-opslag
Type instelling	Weekprogramma Random programma 2
Aansluitingen - aansluitklemmen	2 x 0,5...2,5 mm² schroefklemmen vast of flexibel 1 x 2,5 mm² schroefklemmen Solide of flexibel met omhulsel
Montagesteun	TH35 DIN-rail conform aan EN 60715
Width	45 mm
Height	92,6 mm
Depth	66,7 mm
Net weight	136 g
Markering	CE
Overvoltage category	Klasse 3
Functie	Impulsprogrammering, random functie, externe input voor overneming
Afwezig voor vakanties	Ja
Tijdsomschakeling	Automatisch
Bijgewerkt door	DCF77

Omgeving

Standards	EN 60730-2-7:2010
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C
Omgevingsluchttemp voor opslag/transport	-30...70 °C
Relatieve vochtigheid	90 %, niet-condenserend
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,7 cm
Package 1 Width	8,0 cm
Package 1 Length	10,5 cm
Package 1 Weight	178,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	7,624 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja

Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.