



### Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nom de l'appareil	XF com
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine de fermeture Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Communicant
[Uc] tension circuit de commande	380...480 V CA 50/60 Hz
Mode de montage du disjoncteur	Extraire
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NW Masterpact MasterPacT NW DC

### Complémentaires

Seuil de fonctionnement	0,85 à 1,1 Un fermeture
Temps de réponse	70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 6300 A
Puissance au maintien	4,5 VA

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	9,0 cm
Longueur de l'emballage 1	6,0 cm
Poids de l'emballage 1	1,168 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 months

---