



Principal

Gama de producto	TeSys GV4
Gama	TeSys Deca TeSys Deca
Nombre abreviado del equipo	GV4L
Nombre del producto	TeSys GV4 TeSys DF
Tipo de producto o componente	Protector de circuito de motor
Función	Protección del motor
Tecnología de unidad de disparo	Magnético Electrónico

Complementario

Número de polos	3P
Categoría de empleo	Categoría A acorde a En> 50 A AC-3 acorde a IEC 60947-4-1
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
Potencia del motor en kW	7,5 KW en 660...690 V AC 50/60 Hz 5,5 KW en 400...415 V AC 50/60 Hz 7,5 KW en 500 V AC 50/60 Hz 9 KW en 660...690 V AC 50/60 Hz 11 KW en 660...690 V AC 50/60 Hz 7,5 KW en 400...415 V AC 50/60 Hz 9 KW en 400...415 V AC 50/60 Hz 11 KW en 400...415 V AC 50/60 Hz 9 KW en 500 V AC 50/60 Hz 11 KW en 500 V AC 50/60 Hz 15 KW en 500 V AC 50/60 Hz 15 KW en 660...690 V AC 50/60 Hz 18,5 kW en 660...690 V AC 50/60 Hz
Capacidad de corte	50 KA Icu en 220...240 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 25 KA Icu en 380...415 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 20 KA Icu en 440 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A 10 kA Icu en 500 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
Tipo de control	Mando rotativo
[In] Corriente nominal	25 A
Intensidad de disparo magnético	150...350 A
[Ue] Tensión nominal de empleo	690 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	800 V AC 50/60 Hz acorde a En> 50 A
[Ith] Corriente térmica convencional	115 A acorde a IEC 60947-4-1
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	8 kV acorde a En> 50 A
Potencia total disipada por polo	6,1 W
Durabilidad mecánica	40000 ciclos
Durabilidad eléctrica	40000 Ciclos para AC-3 en 440 V In/2 20000 ciclos para AC-3 en 440 V In
Velocidad máxima de funcionamiento	25 cyc/h
Servicio nominal	Continuo acorde a IEC 60947-4-1
Paso de conexión	27 Mm sin esparcidores 35 mm con esparcidores
Conexiones - terminales	Terminales cerrados
Par de apriete	9 N.M 16...95 mm ² 5 N.m 1,5...10 mm ²

Resistencia mecánica	Vibraciones, estado 1 +/- 1 mm 2-13,2 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Vibraciones, estado 1 0.7 gn 13,2-100 Hz acorde a IEC 60068-2-6 Impactos, estado 1 15 gn 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
Altura	155 mm
Ancho	81 mm
Profundidad	165 mm
Peso del producto	1,65 kg
Color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)
Poder de seccionamiento	Sí acorde a En> 40 A

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-4-1 Icu
Certificaciones de producto	IEC[RETURN]CCC[RETURN]generador[RETURN]EU-RO MR
Resistencia climática	Acorde a IACS E10
Grado de protección IK	IK07 acorde a IEC 62262
Grado de contaminación	3
Grado de protección IP	IP40 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C
Resistencia al fuego	960 °C acorde a IEC 60695-2-11
Altitud máxima de funcionamiento	5000 m
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21 cm
Paquete 1 Ancho	10,5 cm
Paquete 1 Longitud	22 cm
Paquete 1 Peso	1,618 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------