

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada, aplicación: Potencia, recto, Bloqueo por tornillo, M23, número de polos: 4+3+PE, tipo de conexión del contacto: Hembra, Anillo tórico axial, apantallado: sí, medida de brida: 26 mm x 26 mm, rango de diámetro de cable: 0 mm ... 0 mm, número de polos: 8, tipo de conexión: Conexión crimpada, serie: SF, Este producto está en proceso de descatalogación. Este producto ya no puede tenerse en cuenta para nuevos proyectos. Póngase en contacto con su comercial para conocer otras alternativas.

Datos comerciales

Código de artículo	1105891
Unidad de embalaje	20 Unidades
Cantidad mínima de pedido	20 Unidades
Clave de venta	ABRBFN
Clave de producto	ABRBFN
GTIN	4055626990521
Peso por unidad (incluido el embalaje)	66,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	66,43 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Datos técnicos

Notas

Indicación de pedido:	Los contactos engastados 4 x Ø 1 mm, 4 x Ø 2 mm deben pedirse por separado
Indicación de seguridad	
Indicaciones de seguridad	ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales. • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos. • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia. • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones. • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno. • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada. • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products). • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes. • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada. • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact • Deben tenerse en cuenta las instrucciones de montaje/documentación de Design In del área de descargas de la web del producto en phoenixcontact.com/products. • Utilice los conectores solo completamente enchufados y

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

bloqueados.

- Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.

- Respete el radio de flexión mínimo del cable. Disponga el cable sin forzarlo.

- El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Montaje

Tipo de montaje

Montaje frontal/brida cuadrada (4x Ø 3,2 mm)

Propiedades del artículo

Tipo de producto

Conectores circulares (lado del equipo)

Serie

SF

Aplicación

Potencia

Número de polos

8

Cara de enchufe

4+3+PE

Apantallado

sí

Codificación

N

Tipo de rosca

M23

Dimensiones

Carcasa

Medida de brida

26 mm x 26 mm

Datos del material

Material Junta

FPM

Clase de inflamabilidad según UL 94

V0

Propiedades eléctricas

Contacto: Grupo de contacto 1

Diámetro de contacto

2 mm

Corriente nominal I_N

30 A

Tensión nominal U_N

630 V

Categoría de sobretensiones

III

Grado de polución

3

Tensión transitoria de dimensionamiento

6 kV

Contacto: Grupo de contacto 2

Diámetro de contacto

1 mm

Corriente nominal I_N

9 A

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Tensión nominal U_N	250 V
Categoría de sobretensiones	III
Grado de polución	3
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV

Datos de conexión

Conexión de conductores

Tipo de conexión	Conexión crimpada
Tipo de conexión del contacto	Hembra

Conectores

Construcción	recto
--------------	-------

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	0 mm ... 0 mm
-----------------------------	---------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C
Altitud	3000 m
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	50 % ... 65 %

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada




1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dimensiones de montaje


SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Plano esquemático




Esquema de polos

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>



I = intensidad de corriente , T = temperatura ambiente

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

	cUL Recognized ID de homologación: E153698-20041116			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	18 A	12	-

	UL Recognized ID de homologación: E153698-20041116			
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
	600 V	27 A	12	-

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440109
ECLASS-15.0	27440109

ETIM

ETIM 10.0	EC003569
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SF-7ES1N8AY000/VPE 20 - Conector enchufable para aparatos pared delantera con tuerca moleteada



1105891

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1105891>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	df54a062-1074-4ef1-8516-86f6e5363e6a

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es