

AGRO Kombi-Schlauchverschraubung Progress® Messing mit integrierter Ka



Langes Anschlussgewinde Pg

Zulassungstyp: Progress MS Kombi

- Für Schlauchanschluss AD mm
- Zweiteiliger Dichteinsatz
- durchgehend isolierend

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.: | 1710.60.16.17 |
| EAN: | 7611614144498 |
| Material | Messing vernickelt |
| Dichtung | TPE |
| O-Ring | NBR |
| Einsatztemperatur | -40°C / +100°C |
| Schutzart | Kabelverschraubung IP 68 |
| Hinweis | Der max. Klemmbereich ist abhängig vom Schlauch-Innendurchmesser |
| Gewinde (G) | Pg 16 |
| Aussendurchmesser | 17 mm |
| Klemmbereich mit Inlet min. | 8.0 mm |
| Klemmbereich mit Inlet max. | 11.0 mm |
| Minimaler Klemmbereich | 11.0 mm |
| Maximaler Klemmbereich | 14.5 mm |
| Schlüsselweite | 24/25 mm |
| Masswert (H) | 38 mm |
| Gewindelänge (L) | 10 mm |
| Versand | 25 |
| Preisgruppe | 540 |

Je nach Schlauchtyp muss die passende Stabilisierungshülse separat bestellt werden. Erhältlich mit Dichteinsatz gemäss EN 45545 / NFPA 130. Bei Anfragen oder Bestellung bitte ein F vor die Artikelnummer setzen.