



## Principales

Gamme de produit	Advantys Telefast ABE7
Type de produit ou équipement	Relais statique embrochable
Type de relais	Relais d'entrée
Quantité minimum de commande	Lot de 4


## Complémentaires

Temps de réponse	$\leq 0,05$ ms de l'état 0 à l'état 1 $\leq 0,4$ ms de l'état 1 à 0
Dimension du pas en largeur	12 mm
Produits compatibles	ABE7P16F310 ABE7P16F310E ABE7P16F312
Tension d'entrée logique	24 V CC, type&nbsp;2
Tension de sortie logique	5...24 V CC
Poids du produit	0,014 kg

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,200 cm
Longueur de l'emballage 1	6,500 cm
Poids de l'emballage 1	11,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	4
Hauteur de l'emballage 2	5,000 cm
Largeur de l'emballage 2	5,200 cm
Longueur de l'emballage 2	6,500 cm
Poids de l'emballage 2	46,000 g
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	128
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	1,853 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#"> Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#"> Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Sans PVC	Oui

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Schéma de câblage interne

