

AGRO Ex Kabelverschraubungen Messing druckfeste Kapselung Ex d IIC



Anschlussgewinde NPT

Zulassungstyp: Serie 18

- Einteiliger Dichteinsatz
- nicht durchgehend isolierend

Artikel-Nr.:	183/4NPT.21.26
EAN:	7611614042985
Material	Messing vernickelt
Schrauben	Rostfreier Stahl A2
Dichtung	NBR
Einsatztemperatur	-40°C / +100°C
Schutzart	IP 68 (30 bar)
Prüfnorm	IEC EN 60079-0 / IEC EN 60079-1 / IEC EN 60079-31
Gas	II 2 G Ex db eb IIC Gb
Staub	II 2 D Ex ta IIIC Da
Zone	Gas 1 und 2 / Staub 21 und 22
Zertifikat	PTB 00 ATEX 1059
IECEX Zertifikat	IECEX PTB 12.0056
Gewinde (G)	NPT 3/4"
Klemmbereich min.	13.0 mm
Klemmbereich max.	16.5 mm
Schlüsselweite	32 mm
Durchmesser A	40 mm
Masswert (H)	67 mm
Gewindelänge (L)	20 mm
Versand	10
Preisgruppe	530

IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet