853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd, PH 2 x 90 mm



GTIN:	4013288165206	**Afmetingen:**	90x7x7 mm
Onderdeelnr.:	05323781001	**Gewicht:**	17 g
Artikelnummer:	853/4 ACR® SL	**Land van herkomst:**	CZ
		Goederencode (HS-code):	82079030

- Voor kruiskop Phillips
- ACR® (Anti Cam-Out Ribs) tegen uitglijden uit de schroefkop
- Permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten
- Met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen
- 1/4" zeskant aandrijving (Wera aansluiting serie 4)

Hoogwaardige bits met ruwe ribbels (Anti Cam-Out Ribs, ACR®) ter voorkoming van wegglijden uit de schroef, permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten; met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen, extreem hard, voor universeel gebruik. 1/4" zeskant, passend in houders conform DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink
https://www.wera.de/nl/05323781001

Wera - 853/4 ACR® SL
05323781001 - 4013288165206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

853/4 ACR® SL Bits Phillips bit met kunststof ommanteling, gemagnetiseerd, PH 2 x 90 mm

ACR® bits



ACR® staat voor Anti-Cam-out Ribs. ACR® bits hebben ribben aan het aandrijfprofiel, die het uitglijden uit de schroef voorkomen.

Kunststof ommanteling



Met kunststof ommanteling, om beschadiging van onderdelen tijdens schroefwerkzaamheden te voorkomen

Magnetisch



Permanent magnetisch om ervoor te zorgen dat schroeven veilig op de bitpunt blijven zitten.

Andere varianten in deze productreeks:

		mm	inch	mm
05323780001	PH 2	50	2"	5,2
05323781001	**PH 2**	**90**	**3 1/2"**	**5,2**
05203913001	PH 2	150	6"	5,2
05203914001	PH 2	200	8"	5,2

Weblink
https://www.wera.de/nl/05323781001

Wera - 853/4 ACR® SL
05323781001 - 4013288165206

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de