Distributeur de compteur

ZVi 9030-S-eHZ



ZVi 9030-S-eHZ

Distributeur de compteur

Numéro de produit: 75941001
Dimensions: 300 x 900 x 210 mm

Boîtier de raccordement au réseau,
pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE),
In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme,
équipé de :
2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU),
1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement
pour 2 fils, avec bouchon de fermeture, avec
bouchon d'isolation, avec bouchon d'aération IP44
fourni servant à réduire l’eau de condensation

Espace de connexion supérieur, 150 mm, équipé d'un rail normalisé 35 mm pour le logement de la borne de dérivation de ligne principale HA 25-53 (accessoires), Boîtier de raccordement au réseau, pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme, équipé de : 2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement pour 2 fils, Champ de compteur, 300 mm, avec couvercle transparent, avec 1 BKE-I pour eHZ, extensible avec un autre BKE-I (en respectant les prescriptions de VDE AR-N 4100), Boîtier de raccordement au réseau, pour les réseaux triphasés 230 V (L1-L2-PE), In=25 A, Imax=63 A, avec borne à prisme, équipé de : 2 x élément de sécurité NH00 (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x borne PE (2,5 - 50 mm² AL/CU), 1 x logement pour 2 fils

Données techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP54/IP65
UL Type Rating:	n.i.

Dimensions

Largeur:	300 mm
Longueur:	900 mm
Hauteur:	210 mm
Poids:	9.4 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	oui
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	V2
Résistance du filament:	850 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Structure
Résistance aux chocs:	IK08

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	zone extérieure protégée

Sales Information

EAN:	4013902409495
Classe ETIM:	EC000248
Numéro de tarif des douanes:	85369095
Quantité de commande minimale:	1

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polycarbonate
Matériau d'étanchéité:	Polyuréthane
Matériau de la vis pour couvercle:	Polyamide, renforcé aux fibres de verre