

VP HEX M16 PA6 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

Neben Kabelverschraubungen für die unterschiedlichsten Anwendungen, wird das Produktportfolio durch Verschlussstopfen, Druckausgleichselemente, Adaptoren und das dazugehörige Zubehör an Gegenmuttern, Dichtringen, Flachscheiben und Erdungsringen abgerundet.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Verschlusschrauben, geschlossen, M 16 x 1,5, 15 mm, Polyamid 6 (PA 6)
Best.-Nr.	2715740000
Art	VP HEX M16 PA6 GY
GTIN (EAN)	4050118805093
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 11. Mai 2025 22:05:44 MESZ

Katalogstand 26.04.2025 / Technische Änderungen vorbehalten

VP HEX M16 PA6 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	4,3 mm	Höhe (inch)	0,169 inch
Breite	19 mm	Breite (inch)	0,748 inch
Länge	15 mm	Länge (inch)	0,591 inch
Durchmesser	22 mm	Wandstärke, min.	0,5 mm
Wandstärke, max.	14 mm	Nettogewicht	0,003 g

Temperaturen

Betriebstemperatur -20 °C...100 °C

Allgemeine Angaben

Anzugsdrehmoment	1,5 Nm	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Dichtring Durchmesser	16 mm	Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C
Einsatztemperaturbereich, min.	-20 °C	Gewinde (außen)	M 16 x 1,5
Gewindelänge	15 mm	Gewindesteigung	1,5 mm
Halogene	Nein	Normen	gemäß UL94 V-2
Schutzart	IP65, IP68 - 5 bar (30 min.)	Verschraubung	Metrisch
Werkstoff	Polyamid 6 (PA 6)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000451	ETIM 7.0	EC000451
ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 9.0	27-14-44-25
ECLASS 9.1	27-14-44-33	ECLASS 10.0	27-14-44-25
ECLASS 11.0	27-14-44-25	ECLASS 12.0	27-14-08-05
ECLASS 13.0	27-14-08-05	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus	Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)