



Principal

Compatibilidad de gama	TeSys Giga LC1G
Gama de producto	TeSys GC
Gama	TeSys
Nombre abreviado del equipo	LAG8N
Tipo de producto o componente	Bloque de contactos auxiliares
Funcionamiento contactos auxiliares	Instantáneo
Composición de los polos de contacto	2 NA
Tipo de conexión	Bornas tornillo0,75...2,5 mm ² filamentos sólidos sin extremidad de cable Bornas tornillo0,75...2,5 mm ² flexible con extremo de cable

Complementario

Ubicación de montaje	Lado
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	500 V acorde a IEC 60947-5-1 500 V - certificaciones CSA 500 V - certificaciones UL
[Ue] Tensión nominal de empleo	500 V AC 25...400 Hz
[Ith] Corriente térmica convencional	10 A (at 60 °C)
Irms poder de conexión nominal	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A corriente continua conforming to IEC 60947-5-1
Rango temporal admisible	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tipo de protección	Fusible gG 10 A
Durabilidad mecánica	8 Mciclos
Corriente mínima de conmutación	1 mA
Tensión mínima de conmutación	17 V
Tiempo de no superposición	1,5 Ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA 1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
Resistencia de aislamiento	> 10 MOhm
Altura	55,8 mm
Ancho	15,4 mm
Profundidad	84,8 mm
Peso del producto	0,05 kg

Entorno

Normas	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Certificaciones de producto	Esquema CB[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EU-RO-MR by DNV-GL[RETURN]generador
Grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
Tratamiento de protección	TH
Temperatura ambiente de operación	-25...60 °C

Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C
Altitud máxima de funcionamiento	3000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,1 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	9,3 cm
Paquete 1 Peso	57 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	64
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	3,893 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
Sin PVC	Sí
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos