Scheda prodotto
Caratteristiche

LAG8N203
Contatto aux molla 2NO per contattori TeSysy Giga, montaggio laterale, collegamento push in , secondo blocco

Presentazione

Compatibilità gamma	TeSys G LC1G
Gamma prodotto	TeSys G
Gamma	TeSys
Nome dispositivo	LAG8N
Tipo prodotto	Blocco contatti ausiliari
Funzionamento contatti ausiliari	Istantaneo
Composizione contatto polo	2 NO
Connessioni - morsetti	Morsetti di fissaggio a vite0,75…2,5 mm²rigido cordato senza terminazione cavo Morsetti di fissaggio a vite0,75…2,5 mm²flessibile con terminazione cavo

Caratteristiche tecniche

Installazione	Lato
Tensione nominale di isolamento [Ui]	500 V conforme a IEC 60947-5-1 500 V - certificazioni CSA 500 V - certificazioni UL
Tensione nominale di impiego [Ue]	500 V CA 25...400 Hz
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A (at 60 °C)
Potere di chiusura nominale Irms	140 A CA conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Corrente nominale temporanea ammessa	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Tipologia protezione	Fusibile gG 10 A
Durata meccanica	8 Mcicli
Corrente minima di commutazione	1 mA
Tensione minima di commutazione	17 V
Tempo di non sovrapposizione	1,5 Ms alla disattivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO 1,5 ms all'attivazione senza sovrapposizione tra contatti NC e NO
Resistenza di isolamento	> 10 MOhm
Altezza	55,8 mm
Larghezza	15,4 mm
Profondità	84,8 mm
Peso prodotto	0,05 kg

Ambiente

Norme di riferimento	CEI EN 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 No 60947-5-1 GB 14048.5
Certificazioni prodotto	CB Scheme[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]"UKCA"[RETURN]EAC RO-MR by DNV-GL[RETURN]EAC
Grado di protezione IP	IP20 conforming to CEI 60529
Trattamento di protezione	TH
Temperatura ambiente	-25…60 °C

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Temperatura di stoccaggio	-60…80 °C
Altitudine di funzionamento	3000 m

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	3,1 cm
Confezione 1: larghezza	6,5 cm
Confezione 1: profondità	9,3 cm
Confezione 1: peso	57 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	64
Confezione 2: altezza	15 cm
Confezione 2: larghezza	30 cm
Confezione 2: profondità	40 cm
Confezione 2: peso	3,893 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conforme alle esenzioni
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita
Senza PVC	Sì
Contenuto di alogeni	Prodotto con parti in plastica prive di alogeni

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi