



Hoofd

Bereik compatibiliteit	TESYS G LC1G
Range of product	TESYS G
Range	TeSys
Device short name	LAG8N
Product or component type	Hulpcontactblok
Werking hulpcontacten	Onmiddellijk
Samenstelling poolcontact	2 NO
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 0,75...2,5 mm² massief-bedraad zonder kabeluiteinde Schroefklem aansluitingen 0,75...2,5 mm² flexibel met

Complementair

Montagezone	Zijkant
Ui toegekende isolatiespanning	500 V conform aan IEC 60947-5-1 500 V - certificeringen CSA 500 V - certificeringen UL
Ue toegekende bedrijfsspanning	500 V AC 25...400 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A (at 60 °C)
Irms nominale maakcapaciteit	140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
Toelaatbaar kortstondig vermogen	100 A 60 °C 1 s 120 A 60 °C 500 ms 140 A 60 °C 100 ms
Type bescherming	GG-zekering 10 A
Mechanical durability	8 Mcycles
Minimale schakelstroom	1 mA
Minimale schakelspanning	17 V
Niet-overlappingsstijd	1,5 Ms bij de-energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact 1,5 ms bij energiseratie geen overlap tussen NC en NO contact
Isolati weerstand	> 10 MOhm
Height	55,8 mm
Width	15,4 mm
Depth	84,8 mm
Net weight	0,05 kg

Omgeving

Standards	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr 60947-5-1 GB 14048.5
Product certifications	CB-regeling[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]EUC[RETURN] RO-MR door DNV-GL[RETURN]EAC
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
Beschermende behandeling	TH
Ambient air temperature for operation	-25...60 °C
Ambient air temperature for storage	-60...80 °C
Bedrijfshoogte	3000 m

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,1 cm
Package 1 Width	6,5 cm
Package 1 Length	9,3 cm
Package 1 Weight	57 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	64
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	3,893 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur
PVC-vrij	Ja
Aanwezigheid van halogeën	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen