




Principal

Gama	Masterpact
Nombre abreviado del equipo	segundo MX
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker ((*)) Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker ((*))
Tipo de bobina	Liber deseng deriv

Complementario

Tipo de control	Estándar
[Un] voltage power supply	277 V CA 50/60 Hz
Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un con apertura
Holding power consumption	4,5 VA
Circuit breaker mounting mode	Extraíble
Maximum response time	60 ms con apertura para Masterpact MTZ2 60 ms con apertura para Masterpact MTZ3

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	1,17 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil