



STAK 4X10 (952 588)

- Permite la conexión en serie (conexión de 4 conductores) a dispositivos de protección contra sobretensiones de hasta 10 mm².
- Permite una conexión en serie con compatibilidad electromagnética optimizada según DIN VDE 0100-534



Fotografía no vinculante



Dimensiones de STAK 4X10

Borna Push-in para realización de un cableado de paso con compatibilidad electromagnética optimizada según la norma DIN VDE 0100-534 de descargadores de sobretensiones.

Tipo art. no.	STAK 4X10 952 588
Máxima tensión permisible de servicio AC (U _c)	275 V
Máxima tensión PV (U _{CPV})	1500 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (I _{imp})	6,25 kA
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Corriente máx. de descarga (8/20 µs) (I _{máx})	40 kA
Resistencia al cortocircuito (I _{SCPV})	10 kA
Resistencia al cortocircuito (I _{SCCR})	50 kA
Intensidad nominal (I _L)	40 A
Rango de temperatura de servicio (T _u)	-40 °C ... +80 °C
Sección de conexión (min.)	1,5 mm² rígido / 6 mm² multifilamento
Sección de conexión (max.)	10 mm² rígido / multifilamento
Sección de conexión (mín.) con terminal	1,5 mm²
Sección de conexión (máx.) con terminal	6 mm²
Sección de conexión (máx.) con terminal sin cuello	10 mm²
Lugar de instalación	Espacio interior
Medidas de montaje	1 Módulo, DIN 43880
Altura de parte inferior con STAK 4X10	57 mm
Peso	36 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85369010
GTIN	4013364526624
UPE	2 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.