

STAK 4X10 (952 588)

- Consente il cablaggio passante a V (connessione di 4 conduttori) su apparecchi di protezione dalle sovratensioni fino 10 mm²
- Consente un cablaggio passante ottimale nell'ambito della compatibilità elettromagnetica, secondo la norma DIN VDE 0100-534





Immagine indicativa



Dimensioni STAK 4X10

Morsetto Push-in per la realizzazione di un collegamento passante a "V" ottimizzato in relazione all'EMC, secondo la norma DIN VDE 0100-534, per limitatori di sovratensione.

Tipo Art.	STAK 4X10 952 588
Tensione massima continuativa AC (U _c)	275 V
Tensione max FV (U _{CPV})	1500 V
Corrente impulsiva di fulmine (10/350 µs) (I _{imp})	6,25 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20 µs) (I _n)	20 kA
Corrente impulsiva max di scarica (8/20 µs) (I _{max})	40 kA
Tenuta al cortocircuito (I _{SCPV})	10 kA
Tenuta al cortocircuito (I _{SCCR})	50 kA
Corrente di carico nominale (I _L)	40 A
Temperatura d'esercizio (T _U)	-40 °C ... +80 °C
Sezione di collegamento (min.)	1,5 mm² monofilo / 6 mm² a filo sottile
Sezione di collegamento (max.)	10 mm² monofilo / a filo sottile
Sezione di collegamento (min) con terminale a bussola	1,5 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola	6 mm²
Sezione di collegamento (max) con terminale a bussola senza colletto	10 mm²
Luogo d'installazione	Spazio interno
Dimensioni di montaggio	1 Unità modulare, DIN 43880
Altezza base con STAK 4X10	57 mm
Peso	36 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85369010
Codice GTIN (EAN)	4013364526624
Confezione	2 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.