



Hoofd

Range	ClimaSys
Product name	ClimaSys CV
Product or component type	Ventilator zonder rooster noch filter
Applicatie	Buitengebruik, zware belasting
Bereik compatibiliteit	Thalassa PHD Spacial S3HD Spacial SFHD
Luchtstroom	Vrije stroomsnelheid: 550 m ³ /h at 50 Hz 550 m ³ /h at 60 Hz
Us nominale voedingsspanning	230 V AC +/- 10 %
Ingangsspanning	230 V AC 50/60 Hz
Certificering	CE[RETURN]UL conforming to UL 508 A[RETURN]CSA conforming to CSA C22.2[RETURN]Ecologische richtlijn 2009/125/EC

Complementair

Geabsorbeerd vermogen	72...88 W
In toegekende stroomsterkte	0,3...0,4 A 50 Hz
Geluidsniveau < om	60 dB
Lagertype	Kogel
Hoogte	Extern: 223 mm
Breedte	Extern: 223 mm
Diepte	Extern : 90 mm
Net weight	1,7 kg
Kleur	Donkergrijs (RAL 7016)
Ambient air temperature for operation	-40...65 °C
Ambient air temperature for storage	-40...80 °C
Maximumdruk	350 Pa stroomsnelheid 0 m ³ /u
Connections - terminals	Klemmenstrook met veerklemmen
IP beschermingsgraad	Net: IP55 IP44
Apparaatsamenstelling	1 ventilator 4 schroef
Gebruiksvoorwaarde	Stroomsnelheden hangen af van het werkpunt, zie ProClima software Te veel vervangen van de filter moet worden vermeden Buitentemperatuur moet 5 °C lager zijn dan binnentemperatuur Filter moet regelmatig worden schoongemaakt en vervangen Omgeving moet relatief schoon zijn

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,0 cm
Package 1 Width	15,0 cm
Package 1 Length	15,0 cm
Package 1 Weight	2,0 kg
Unit Type of Package 2	PAM

Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	120 cm
Package 2 Width	100 cm
Package 2 Length	109 cm
Package 2 Weight	135 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur