



### Principal

Gama	Masterpact
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Masterpact Masterpact MTZ2 circuit-breaker (**) Masterpact Masterpact MTZ3 circuit-breaker (**) Masterpact Masterpact MTZ1 circuit-breaker (**)
Tipo de bobina	Bobina de cierre Bobina de apertura

### Complementario

[Un] voltage power supply	277 V CA 50/60 Hz
Umbral de tensión de disparo	0,7-1,1 Un con apertura 0,85...1,1 Un con cierre
Holding power consumption	4,5 VA
Circuit breaker mounting mode	Fijo / fijo
Maximum response time	60 ms con apertura para Masterpact MTZ1 60 ms con apertura para Masterpact MTZ2 60 ms con apertura para Masterpact MTZ3 65 ms con cierre para Masterpact MTZ1 80 ms con cierre para Masterpact MTZ2 90 ms con cierre para Masterpact MTZ3
Equipo suministrado	1 hoja de instrucciones
Tipo de oferta	Pieza de recambio

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,6 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,6 cm
Paquete 1 Peso	217,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>