



Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250 DC ComPact NSX100...250 DC PV ComPact NSX400...630 DC ComPact NSX400...630 DC PV
Gama	ComPact
Nombre abreviado del equipo	2 contac avan cierr
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Función	Control
Compatibilidad con sensores de corriente	Compact Compact NSX Compact ComPacT NSX DC nueva generación PowerPact PowerPact H PowerPact PowerPact J PowerPact PowerPact Multistandard

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento de contactos auxiliares	Avanzado al cierre
Tipo de montaje	Extraíble
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	6 A
[Ie] Corriente nominal de empleo	AC-12, estado 1 6 A en 110 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 380/440 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 480 V AC 50/60 Hz AC-12, estado 1 6 A en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 0,1 A en 660/690 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 1,5 A en 480 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 2 A en 380/440 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 4 A en 220/240 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 5 A en 110 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 6 A en 24 V AC 50/60 Hz AC-15, estado 1 6 A en 48 V AC 50/60 Hz DC-12, estado 1 0,3 A en 250 V corriente continua DC-12, estado 1 0,6 A en 110 V corriente continua DC-12, estado 1 2,5 A en 48 V corriente continua DC-12, estado 1 6 A en 24 V corriente continua DC-14, estado 1 0,03 A en 250 V corriente continua DC-14, estado 1 0,05 A en 110 V corriente continua DC-14, estado 1 0,2 A en 48 V corriente continua DC-14, estado 1 1 A en 24 V corriente continua
Carga mínima	100 mA en 24 V corriente continua

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	66,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	45
Paquete 2 Altura	30,0 cm

Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	3,489 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------