

Hoja de datos del producto

Características

LG8K12Q716

Arrancador inversor em caixa - TeSys LG8K - 98/37/CE 9/14A 380VCA



Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	TeSys LG
Nombre abreviado del equipo	LG8K
Tipo de producto o componente	Arrancador inversor DOL cerrado
Función	Seguridad
Categoría de empleo	AC-3
Composición del dispositivo	Contactor reversible Interruptor automático
Potencia del motor en kW	3 KW en 220/230 V AC 50/60 Hz 5,5 KW en 400/415 V AC 50/60 Hz 5,5 kW en 440 V AC 50/60 Hz
Rango de ajustes de protección térmica	9...14 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V AC 50/60 Hz
Tipo de control	Pulsador Pausa negro O Selector 2 posiciones Inicio negro I-II Pulsador tipo seta Parada de emergencia rojo

Complementario

Ancho	175 mm
Altura	165 mm
Profundidad	177 mm
Peso del producto	1,64 kg
Número de entrada para cables	4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte superior 4 entrada de cable: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 parte inferior

Entorno

Normas	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Certificaciones de producto	CE[RETURN]JUKCA
Grado de protección IP	IP55 acorde a IEC 60529 - tipo de cable: para cofret)
Grado de protección IK	IK07 conforming to IEC 60529
Material	Policarbonato
Características ambientales	Ambiente estándar

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	22,500 cm
Paquete 1 Longitud	25,500 cm
Paquete 1 Peso	2,030 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	12
Paquete 2 Altura	75,000 cm

Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	33,136 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACh	 Declaración De REACh
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	 Información De Fin De Vida Útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------