

PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC - Módulo de contacto



1221751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Contactor para interruptor de paro de emergencia modular con contacto normalmente abierto (NA) para la función de verificación de que se ha accionado el interruptor de paro de emergencia

Descripción del producto

Los interruptores de paro de emergencia de Phoenix Contact son equipos de conmutación electromecánicos con función de protección. Sirven para la desconexión segura o la detención de máquinas e instalaciones para evitar o reducir daños personales y materiales. La gama abarca un sistema modular y una solución preconfigurada. Los interruptores de paro de emergencia modulares constan de los siguientes componentes: - Actuador PSR-ESS-M0-H100 / ...110 / ...120 - Soporte de módulo PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Contactor seguro PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC o PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Según sea necesario, pueden combinarse otros contactores.

Sus ventajas

- El sistema modular permite una solución rentable para fines de uso personalizados
- La función de verificación permite evaluar el estado del interruptor de paro de emergencia

Datos comerciales

Código de artículo	1221751
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNA62Z
Clave de producto	DNA62Z
GTIN	4063151310653
Peso por unidad (incluido el embalaje)	29,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	12 g
Número de tarifa arancelaria	85365080
País de origen	DE

1221751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Contactor
Familia de productos	Interruptores de paro de emergencia modulares
Aplicación	Función de verificación
Fusible previo recomendado	16 A (Car. DPCC C)

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Clase de protección	II
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Corriente de cortocircuito	1000 A (corriente de cortocircuito condicionada I_q)
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV

Datos de contacto

Tipo de conmutación del contacto	1 contacto abierto
Material del contacto	AgNi
Carrera de activación	6 mm
Tensión	min. 5 V
	máx. (véase la corriente límite de carga)
Corriente	min. 1 mA
	máx. (véase la corriente límite de carga)
Vida útil eléctrica	10^6 ciclos de conmutación
Vida útil mecánica	10^6 periodicidades de cambio de estado
Resistencia de contacto	< 20 mΩ
Tiempo de rebote	< 10 ms

Corriente límite de carga según IEC/EN 60947-5-1

Norma	IEC/EN 60947-5-1
Categoría de uso	AC15 A600
Tensión asignada de aislamiento U_i	600 V
Tensión asignada de funcionamiento U_e	240 V
	440 V
Corriente de servicio de dimensionamiento I_e (AC-15, 230 V)	3 A
Corriente de servicio de dimensionamiento I_e	1,6 A
Capacidad de ruptura	$10 \times I_e$
Corriente constante térmica I_{th}	16 A

PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC - Módulo de contacto



1221751
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>

Categoría de uso	DC13 Q600
Tensión asignada de aislamiento U_i	600 V
Tensión asignada de funcionamiento U_e	440 V
	250 V
	125 V
	60 V
	24 V
Corriente de servicio de dimensionamiento I_e	0,12 A
	0,2 A
	0,4 A
	1 A
	2 A
Capacidad de ruptura	1,1x I_e
Categoría de uso	DC13
Tensión asignada de funcionamiento U_e	12 V
Corriente de servicio de dimensionamiento I_e	5 A
Capacidad de ruptura	1,1x I_e

Datos de conexión

Conexión de conductores	
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Nota sobre la tecnología de conexión	Posibilidad de 2 conductores por punto de conexión, un conductor en cada lado del tornillo respectivamente
Sección de conductor rígido	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de conductor flexible	0,5 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable flexible con puntera	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Sección de cable AWG	20 ... 14 (conductores flexibles y rígidos sin puntera)
	23 ... 14 (conductores flexibles con puntera)
Longitud de pelado	8 mm ... 9 mm
Par de apriete	0,8 Nm ... 1 Nm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	9,1 mm
Altura	34,8 mm
Profundidad	44,6 mm

Datos del material

Color (Carcasa)	verde (RAL 6021)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

1221751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>

Material carcasa	PA
------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 85 °C (en combinación con módulo de iluminación máx. 65 °C)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-50 °C ... 85 °C
Altura de fijación	máx. 2000 m (a través de NN)
Choque	15g / 11 ms, según IEC 60068-2-27
Vibración (en servicio)	10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm de amplitud, 5g, según IEC 60068-2-6

Montaje

Tipo de montaje	Montaje por encaje
Posición de montaje	discrecional

PSR-ESS-ACC-CB1-NO-SC - Módulo de contacto




1221751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>

Dibujos

Esquema de dimensiones



Dimensiones (en mm)

1221751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>



UL listado

ID de homologación: E140324



cUL Listed

ID de homologación: E140324



Functional Safety

ID de homologación: B 029429 0031 Rev01



EAC

ID de homologación: RU*DE*B*00073/21

1221751

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1221751>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371302
ECLASS-15.0	27371302

ETIM

ETIM 10.0	EC000041
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---